



### Principal

Gama	Acti 9
Tipo de producto o componente	Contacto de señalización de defecto
Nombre corto del dispositivo	ISD
Composición de contactos de señalización	1 C/A
Corriente nominal (In)	1 A at 130 V DC 1.5 A at 60 V DC 2 A at 48 V DC 6 A at 24 V DC 3 A at 415 V AC - 50/60 Hz 6 A at 240 V AC - 50/60 Hz
Pasos de 9 mm	1

### Complementario

Compatibilidad de gama	Acti 9 iC60 Acti 9 iDPN Vigi Acti 9 iID Acti 9 iC60 RCBO Acti 9 iC65 Acti 9 ARA Acti 9 RCA Acti 9 iDPN (China version) Acti 9 iC40
[Ui] tensión asignada de aislamiento	4 kV
Señalizaciones en local	Indicador mecánico
Tipo de montaje	Ajustable en clip
Tipo de montaje	Carril DIN
Altura	86 mm
Anchura	9 mm
Profundidad	73 mm
Peso del producto	33 g
Color	Blanco
Conexiones - terminales	Screw clamp terminal 2 cable(s) 2.5 mm <sup>2</sup> rigid

Screw clamp terminal 1 cable(s) 0.5...2.5 mm<sup>2</sup> flexible  
Screw clamp terminal 1 cable(s) 1...4 mm<sup>2</sup> rigid  
Screw clamp terminal 2 cable(s) 1.5 mm<sup>2</sup> flexible with ferrule

Longitud de cable pelado para conectar bornas	10 mm
Par de apriete	1 N.m

## Entorno

Normas	EN/IEC 60947-5-1
Grado de protección IP	IP20 acorde a EN/IEC 60947-5-1
Grado de contaminación	3 acorde a EN/IEC 60947-5-1
Tropicalización	2 acorde a EN/IEC 60947-5-1
Humedad relativa	95 % en 55 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-35...70 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...85 °C

## Sostenibilidad de la oferta

Estado de la oferta sostenible	Producto Green Premium
RoHS (código de fecha: AASS)	Conforme - desde 1216 - Declaración de conformidad de Schneider Electric <a href="#">Declaración de conformidad de Schneider Electric</a>
REACH	La referencia no contiene SVHC por encima del umbral <a href="#">La referencia no contiene SVHC por encima del umbral</a>
Perfil ambiental del producto	Available <a href="#">Perfil medioambiental</a>
Instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto	Available <a href="#">Manual de gestión residuos</a>

## Garantía contractual

Warranty period	18 Meses
-----------------	----------