

Hoja de características del producto

Características

29450

Contacto auxiliar - 1 C/O o 1 SD o 1 SDE o 1 SDV



Principal

| | |
|--|---|
| Gama | Compact |
| Gama de producto | INS250 INS320...630 INS40...160 INS630b...2500 INSJ400 INV100...250 INV320...630 INV630b...2500 NG160 NG160NA NR100...250 NR400...630 NSC100 NSX100...250 NSX400...630 Easypact CVS100...250 Easypact CVS400...630 INSE80 PowerPact multiestándar |
| Nombre corto del dispositivo | OF SD SDE SDV |
| Tipo de producto o componente | Contacto auxiliar |
| Compatibilidad de gama | Compact NS1600b...3200 (**) Compact NS630b...1600 (**) Compact Compact NSX Compact Compact NG Compact Compact NR Easypact EasyPact CVS Compact Compact INS Compact Compact INSE Compact Compact INSJ Compact Compact INV |
| Tipo de oferta | C4 C5 |
| Composición de contactos de señalización | 1 NA/NC |

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Complementario

| | |
|--|--|
| Tipo de contactos auxiliares | Estándar |
| Funcionamiento de contactos auxiliares | Apertura avanzada Avanzado al cierre |
| Tipo de montaje | Ajustable en clip |
| [Ith] Corriente térmica convencional | 6 A |
| [Ie] Corriente nominal de empleo | Categoría utilización AC-12 : 6 A red: CA 50/60 Hz en 110 V Categoría utilización AC-12 : 6 A red: CA 50/60 Hz en 220/240 V Categoría utilización AC-12 : 6 A red: CA 50/60 Hz en 24 V Categoría utilización AC-12 : 6 A red: CA 50/60 Hz en 380/440 V Categoría utilización AC-12 : 6 A red: CA 50/60 Hz en 48 V Categoría utilización AC-12 : 6 A red: CA 50/60 Hz en 480 V Categoría utilización AC-12 : 6 A red: CA 50/60 Hz en 660/690 V Categoría utilización AC-15 : 0.1 A red: CA 50/60 Hz en 660/690 V Categoría utilización AC-15 : 1.5 A red: CA 50/60 Hz en 480 V Categoría utilización AC-15 : 2 A red: CA 50/60 Hz en 380/440 V Categoría utilización AC-15 : 4 A red: CA 50/60 Hz en 220/240 V Categoría utilización AC-15 : 5 A red: CA 50/60 Hz en 110 V Categoría utilización AC-15 : 6 A red: CA 50/60 Hz en 24 V Categoría utilización AC-15 : 6 A red: CA 50/60 Hz en 48 V Categoría utilización DC-12 : 0.3 A red: CC en 250 V Categoría utilización DC-12 : 0.6 A red: CC en 110 V Categoría utilización DC-12 : 2.5 A red: CC en 48 V Categoría utilización DC-12 : 6 A red: CC en 24 V Categoría utilización DC-14 : 0.03 A red: CC en 250 V Categoría utilización DC-14 : 0.05 A red: CC en 110 V Categoría utilización DC-14 : 0.2 A red: CC en 48 V Categoría utilización DC-14 : 1 A red: CC en 24 V |
| Carga mínima | 100 mA en 24 V |
| Compatibilidad del producto | PowerPact H-Frame PowerPact J-Frame PowerPact L-Frame |
| Categoría de accesorio/componente | Spare part Compact NS630b...1600 Spare part Compact NS1600b...3200 |

Información Logística

| | |
|----------------|-------|
| País de Origen | China |
|----------------|-------|

Garantía contractual

| | |
|-----------------|-----------|
| Warranty period | 18 months |
|-----------------|-----------|