

# Hoja de características del producto

## VW3A1111

### Terminal gráfico-240 x 160 pixeles-IP65

#### Características



#### Principal

Gama de producto	Altivar
Compatibilidad de gama	Altivar Process ATV600 Altivar Process ATV900 Altivar Machine ATV340
Accesorio / categoría de parte separada	Accesorios de visualización y señalización
Accesorio/Tipo de componente	Terminal de visualización
Accesorio/Destino de parte separada	Variador de velocidad
Aplicación específica de producto	P/ controlar, ajustar y configurar el variador P/Mostrar valores actuales P/ salvar y descargar configuraciones
Grado de protección IP	IP65

#### Complementario

Idioma de usuario	Búlgaro Chino Danés Neerlandés Inglés Estonio Terminación Francés Alemán Griego Húngaro Italiano Lituano Noruego Polaco Portugués Rumano Ruso Eslovaco Español Sueco Checo Turco Coreano Brasileño Taiwanés
-------------------	--

Reloj en tiempo real	Incorporado
Tamaño de la batería	CR2032
Vida de la batería	10 yr
Tipo de pantalla	Pantalla LCD retroiluminada blanco y rojo
Capacidad de visualización mensajes	8 líneas
Resolución en píxeles	240 x 160
Peso del producto	0,2 kg

## Entorno

Temperatura ambiente de funcionamiento	> -15...50 °C
--	---------------

## Sostenibilidad de la oferta

RoHS (código de fecha: AASS)	Conforme - desde 1430 - Declaración de conformidad de Schneider Electric <a href="#">Declaración de conformidad de Schneider Electric</a>
------------------------------	--