

Hoja de características del producto

Características

A9A26897

Contacto auxiliar iOF+SD - 24V CD con Ti24 interface



Principal

Gama	Acti 9
Tipo de producto o componente	Contacto de OC y defecto con interfaz de PLC
Nombre corto del dispositivo	IOF+SD 24
Composición de contactos de señalización	1 NA +1 NC
Corriente nominal (In)	2...100 mA en 24 V DC +/- 20%
Pasos de 9 mm	1

Complementario

Compatibilidad de gama	Acti 9 iC60 Acti 9 iDPN Vigi Acti 9 iID Acti 9 iSW-NA Acti 9 iC60 RCBO Acti 9 iC65 Acti 9 ARA Acti 9 RCA Acti 9 iDPN (China version) Connectors Ti24 Acti 9 iC40
[Ui] tensión asignada de aislamiento	500 V de acuerdo con IEC 60664-1
[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques	6 kV de acuerdo con IEC 60664-1
Señalizaciones en local	Indicador mecánico
Tipo de montaje	Ajustable en clip
Tipo de montaje	Carril DIN
Altura	88 mm
Anchura	9 mm
Profundidad	73.5 mm
Peso del producto	25 g
Color	Blanco

Durabilidad eléctrica	20000 ciclos de acuerdo con IEC 60947-5-4
Conexiones - terminales	Terminal cargado por resorte Ti24 en superior 2 cable(s) 0,5...1,5 mm ² Flexible Terminal cargado por resorte Ti24 en superior 2 cable(s) 0,5...1,5 mm ² rígido
Longitud de cable pelado para conectar bornas	10 mm

Entorno

Normas	IEC 60947-5-4 IEC 60947-5-1
Etiquetas de calidad	CE
Grado de protección IP	IP20
Grado de contaminación	2 de acuerdo con IEC 60664-1
Categoría de sobretensión	III
Tropicalización	2 de acuerdo con IEC 60947-5-1
Humedad relativa	93 % en 40 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...70 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...85 °C

Sostenibilidad de la oferta

Estado de la oferta sostenible	Producto Green Premium
RoHS (código de fecha: AASS)	Conforme - desde 1203 - Declaración de conformidad de Schneider Electric Declaración de conformidad de Schneider Electric
REACH	La referencia no contiene SVHC La referencia no contiene SVHC
Perfil ambiental del producto	Disponible
Instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto	DISPONIBLE

Información Logística

País de Origen	India
----------------	-------

Garantía contractual

Warranty period	18 months
-----------------	-----------