

Hoja de características del producto

Características

A9A26924

Contacto auxiliar iOF - 1 C/A - CA/CD



Principal

Gama	Acti 9
Tipo de producto o componente	Contacto inversor
Nombre corto del dispositivo	IOF
Composición de contactos de señalización	1 C/A
Corriente nominal (In)	1 A en 130 V DC 1,5 A en 60 V DC 2 A en 48 V DC 6 A en 24 V DC 3 A en 415 V CA - 50/60 Hz 6 A en 240 V CA - 50/60 Hz
Pasos de 9 mm	1

Complementario

Compatibilidad de gama	Acti 9 iC60 Acti 9 iDPN Vigi Acti 9 iID Acti 9 iSW Acti 9 iSW-NA Acti 9 iC60 RCBO Acti 9 iC65 Acti 9 ARA Acti 9 RCA Acti 9 iDPN (China version)
[Ui] tensión asignada de aislamiento	4 kV
Tipo de montaje	Ajustable en clip
Tipo de montaje	Carril DIN
Altura	86 mm
Anchura	9 mm
Profundidad	73 mm
Peso del producto	32 g
Color	Blanco
Conexiones - terminales	Screw clamp terminal in bottom 2 cable(s) 1.5 mm ² flexible with ferrule

Screw clamp terminal in bottom 1 cable(s) 1...4 mm² rigid
Screw clamp terminal in bottom 1 cable(s) 0.5...2.5 mm² flexible
Screw clamp terminal in bottom 2 cable(s) 2.5 mm² rigid

Longitud de cable pelado para conectar bornas	10 mm
Par de apriete	1 N.m

Entorno

Normas	EN/IEC 60947-5-1
Grado de protección IP	IP20 de acuerdo con EN/IEC 60947-5-1
Grado de contaminación	3 de acuerdo con EN/IEC 60947-5-1
Tropicalización	2 de acuerdo con EN/IEC 60947-5-1
Humedad relativa	95 % en 55 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-35...70 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...85 °C

Sostenibilidad de la oferta

Estado de la oferta sostenible	Producto Green Premium
RoHS (código de fecha: AASS)	Conforme - desde 1216 - Declaración de conformidad de Schneider Electric Declaración de conformidad de Schneider Electric
REACH	La referencia no contiene SVHC La referencia no contiene SVHC
Perfil ambiental del producto	Disponible Perfil medioambiental
Instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto	DISPONIBLE Manual de gestión residuos

Información Logística

País de Origen	India
----------------	-------

Garantía contractual

Warranty period	18 months
-----------------	-----------